

**TRANSPORTER;**  
NICHT KIPPBAR

**TRANSPORTERS;**  
NO TILTING

# HAPERT

A N H Ä N G E R



**HAPERT**  
[www.hapert.com](http://www.hapert.com)

# HV

TANDEM-  
ACHSER  
DOUBLE  
AXLES  
S E R I E

**HV2000** 2000 kg

**HV2700** 2700 kg

**HV3000** 3000 kg

**HV3500** 3500 kg



- Lieferbar in verschiedene Abmessungen; 250 x 130 cm., 300 x 130/150 cm., 350x170 cm., 380x190 cm. und 425x190 cm.
- Lieferbar in 2000 kg., 2700 kg., 3000 kg. und 3500 kg. Zul. Gesamt Gewicht
- Ladebodenhöhe ca. 44 cm.
- Reifen 155/70 R 12
- Feuerverzinkter Rahmen
- Höhe Seitenwand ca. 16,5 cm.
- Auffahrklappe in Stahl, ca. 150 cm. hoch, scharnierend an der Heckseite mit Gasdruckfeder montiert
- 2 Stützen an der Heckklappe
- Aluminium Riffelblech auf der Multiplex Bodenplatte
- 4 Anbinderinge auf dem Boden montiert
- Geschraubte V-Deichsel ca. 130 cm. lang
- Schweres, klappbares Stützrad
- Frontseite zugemacht
- Positionsleuchte abgeschirmt
- Löffelablage montiert

- Standard dimensions; 250 x 130 cm., 300 x 130/150 cm., 350x170 cm., 380x190 cm. and 425x190 cm.
- Available in 2000 kg., 2700 kg., 3000 kg. and 3500 kg. Max. Gross Weight
- Height of the floor approx. 44 cm.
- Tyres 155/70 R 12
- Completely galvanised
- Height of the sides approx. 16,5 cm.
- Long tailramp in steel approx. 150 cm. long, hinged on the back and fitted with compression gas spring
- 2 Rear supports
- Aluminium tearplate on plywood floorboard
- 4 Fixing points on the floor
- Bolted V-drawbar; approx. 130 cm. long
- Fitted with heavy duty jockey wheel
- Front side closed
- Front marker light protection
- Fitted with support for bucket mini-excavator

**Liefermöglichkeiten;**

- Andere Abmessungen auf Anfrage
- 2 Auffahrschienen scharnierend (Bild 1)
- Chassis lackiert (Bild 2)
- Bild 3: Winde und Windenbock, Anbinderingel seitlich und Gitter vorne herausnehmbar

**Custom options;**

- Other dimensions on request
- 2 Ramps (photo 1)
- Chassis painted (photo 2)
- Photo 3: winch and winchsupport, binding rail on the sides and removable ladder rack



1



2



3

# HV

EINACHSER  
AUSFÜHRUNG  
SINGLE AXLE  
MODEL  
S E R I E

**HV1350** 1350 kg

**HV1500** 1500 kg

**HV1800** 1800 kg



- Lieferbar in verschiedene Abmessungen; 250x130 cm., 300x130 cm. und 300x150 cm.
- Lieferbar in 1350 kg., 1500 kg. oder 1800 kg. Zul. Gesamt Gewicht

- Standard dimensions; 250x130 cm., 300x130 cm. and 300x150 cm.
- Available in 1350 kg., 1500 kg. and 1800 kg. Max. Gross Weight

Liefermöglichkeiten;

- Andere Abmessungen auf Anfrage
- 2 Auffahrschienen scharnierend
- Chassis lackiert
- Winde und Windenbock, Anbindereling seitlich und Gitter vorne herausnehmbar
- Aluminium Seitenwände

Custom options;

- Other dimensions on request
- 2 Ramps
- Chassis painted
- Winch and winchsupport, binding rail on the sides and removable ladder rack
- Aluminium sidewalls

# HV

3 ACHS-  
AUSFÜHRUNG  
3 AXLE-  
MODEL  
S E R I E

**HV3500** 3 Achsen von 1500 kg. /  
3 axles of 1500 kg. each

**HV3500** 3 Achsen von 1800 kg. /  
3 axles of 1800 kg. each



- Lieferbar in verschiedene Abmessungen; 380x190 cm., 425x190 cm. und 500x190 cm.
- Lieferbar in 3500 kg.;
- 3 Achsen von 1500 kg. oder 3 Achsen von 1800 kg. Zul. Gesamt Gewicht
- Serienmäßig ausgestattet mit Aluminium Riffelblech auf der Multiplex Bodenplatte

- Standard dimensions; 380x190 cm., 425x190 cm. and 500x190 cm.
- Available in 3500 kg.;
- 3 axles of 1500 kg. each or 3 axles of 1800 kg. each Max. Gross Weight
- As standard with aluminium tearplate on plywood floorboard

Liefermöglichkeiten;

- Bereifung 195/50 R 13
- Andere Abmessungen auf Anfrage
- 2 Auffahrschienen scharnierend
- Winde und Windenbock, Anbindereling seitlich und Gitter vorne herausnehmbar

Custom options;

- Tyres 195/50 R 13
- Other dimensions on request
- 2 Ramps
- Winch and winchsupport, binding rail on the sides and removable ladder rack

# K SERIE

## TRANSPORTER AUSFÜHRUNG

## MODEL TRANSPORTER

**K2000** 2000 kg

**K2700** 2700 kg

**K3000** 3000 kg

**K3500** 3500 kg



4



6

Typ K - "TRANSPORTER" serienmäßig ausgestattet mit:

- Ladeflächen 405x184 cm. und 405x204 cm.
- Höhe Ladeboden ca. 52 cm.
- Gesamtbreite 225 cm.(beim 405x184 cm.)
- Höhe Seitenreling ca. 21 cm.
- Bindereling vorne ca.9 cm.
- Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Multiplex Boden mit rutschhemmender, wasserfester Beschichtung
- Kotflügel-Stützen montiert
- Feuerverzinkt
- Klappbares Stützrad
- Winde mit Zugseil montiert (Bild 4)
- Winde mit Windenhalterung, mehrfach verstellbar (Bild 4)
- Geschraubte V-Deichsel ca. 150 cm. lang
- An der Heckseite ein U-profil zum anlegen der Schienen
- 2 Auffahrschienen ca. 200 cm. lang einziehbar unter dem Ladeboden

Typ K - "AUTO":

- 2 Fahrschienen ca. 50 cm. breit statt Multiplex Boden
- Radstopper, verstellbar (Option K Auto, Bild 5)
- Multiplex Zwischenboden montiert (Option)

Zubehör:

- Plane und Spiegel montiert (Bild 6)
- Sondermaße auf Anfrage

Type K - "TRANSPORTER" standard fitted with:

- Standard dimensions; 405x184 cm. and 405x204 cm.
- Cargo floor height approx. 52 cm.
- Total width 225 cm. (model in 405x184 cm.)
- Height of side rail approx. 21 cm.
- Binding rail on the front approx. 9 cm. high
- Rubber-sprung twin axles, with auto reverse braking system
- Supports for mudguards
- Galvanised
- Plywood floor with anti-slip coat
- Heavy duty jockey wheel
- Fitted with winch and cable (photo 4)
- Winch and winch-support, multi-adjustable (photo 4)
- Bolted V-drawbar approx. 150 cm. long
- U-profile welded on the back
- 2 Ramps approx. 200 cm. long fitted under the plywood floorboard

Type K - "AUTO":

- 2 Chassis-ramps running the full length of the trailer approx. 50 cm. long widened instead of plywood floor
- Wheel chock, adjustable (option K auto, photo 5)
- Plywood floor between the chassis-ramps (option)

Custom options:

- Fitted with high cover (photo 6)
- Other dimensions on request

# K SERIE

## AUTO UITVOERING

## MODÈLE AUTO



5

# K SERIE

**MULTI  
AUSFÜHRUNG**

**MODEL  
MULTI**

- K2000**     2000 kg
- K2700**     2700 kg
- K3000**     3000 kg
- K3500**     3500 kg



Typ K - "MULTI" serienmäßig ausgestattet mit;

- Serienkasten Innenmaß 300 x 150 cm.
- Höhe Ladeboden ca. 52 cm.
- Multiplex Boden mit rutschhemmender wasserfester Beschichtung und zusätzlich mit Aluminium Riffelblech belegt
- Wände; Multiplex kunststoffbeschichtet
- Wände; ca. 45 cm. hoch (inkl. Relling)
- 2 Auffahrrampen in Stahl, ca. 200 cm. lang, abnehmbar
- Auffahrrampen scharnierend an der Heckseite
- Extra Längsträger im Rahmen verschweißst
- 2 Drehkürbel-Stützen montiert
- Heckwand ausnehmbar
- Schutzbügel, über und hinter dem Kotflügel

Liefermöglichkeiten:

- Löffelablage (Bild 7)
- In höhenverstellbare Zugdeichsel montiert (Bild 8)
- Lieferbar bis zu 650 cm. Länge und bis zu 180 cm. Breite
- Seitenwände niedriger als 45 cm.
- Ohne Anbindereling seitlich, ohne Gitter vorne
- Als Drei-Achser lieferbar (Bild 9)
- Wände in aluminium oder Stahl (Bild 10)

Type K - "MULTI" as standard fitted with:

- Standard dimension 300 x 150 cm.
- Height of floor approx. 52 cm.
- Multiplex floor with slip resistant coating and covered with additional aluminium tearplate
- Side walls; plywood coated with maintenance-free plastic
- Side walls; approx. 45 cm. high (incl. binding rail)
- 2 Steel ramps approx. 200 cm. long, removable, ramps hinged on the back
- Additional long bearers welded onto the chassis
- 2 Heavy duty drop stands, adjustable and rotatable
- Removable tailgate over the whole width
- Guard brackets on the sides; above and behind the mudguards

Custom options:

- Support for bucket mini-excavator (photo 7)
- Drawbar; in height adjustable (photo 8)
- Available in length up to 650 cm. and width up to 180 cm.
- Side walls lower than 45 cm.
- Without binding rail and without ladder rack
- Models with 3 axles (photo 9)
- Walls in aluminium or steel (photo 10)



**HAPERT**  
ANHÄNGER

# R SERIE

**TRANSPORTER  
AUSFÜHRUNG**

**MODEL  
TRANSPORTER**

**R** ungebremst  
unbraked

**R1000** gebremst 1000 kg.  
braked 1000 kg.

**R1350** gebremst 1350 kg.  
braked 1350 kg.

**R1500** gebremst 1500 kg.  
braked 1500 kg.



Typ R - "TRANSPORTER" serienmäßig ausgestattet mit;

- Ladefläche:  
Länge ca. 305 cm.,  
Breite ca. 154 cm. oder 184 cm.
- Höhe Ladeboden ca. 52 cm.
- Bindereling seitlich und vorne
- Höhe Seitenreling ca. 21 cm.
- Rahmen komplett verzinkt
- Multiplex Boden mit rutschhemmender, wasserfester Beschichtung
- Gebremste Ausführungen; Stützrad montiert und geschraubte V-Deichsel ca. 150 cm. lang
- 2 Auffahrschienen integriert ca. 200 cm. lang
- Ausführungen ab 305 cm. Länge serienmäßig mit Schutzbügel vor dem Kotflügel

Typ R - "TRANSPORTER" as standard fitted with;

- Standard dimensions:  
length approx. 305 cm., width; approx. 154 cm. or 184 cm.
- Loading height approx. 52 cm.
- Binding rail on the sides and on the front
- Height of side rail approx. 21 cm.
- Chassis completely galvanised
- Plywood floor with anti-slip coating
- Braked versions; bolted V-drawbar approx. 150 cm. long with jockey wheel mounted
- Fitted with 2 ramps approx. 200 cm. long, underneath the floor
- Versions longer than 305 cm. with guard brackets in front of mudguards

# R SERIE

**AUTO  
AUSFÜHRUNG**

**MODEL  
AUTO**

Typ R - "AUTO";

- 2 Fahrschienen ca. 50 cm. breit, statt Multiplex Boden
- Multiplex Zwischenboden montiert (Bild 11 und 12)

Typ R - "AUTO";

- 2 Chassis-ramps running the full length of the trailer approx. 50 cm. long widened instead of plywood floor
- Plywood floor between the chassis-ramps (photo 11 + 12)

Zubehör:

- Winde mit Stütze montiert
- Radstopper, verstellbar
- Plane und Spriegel montiert (Bild 13 und 14)
- Sondermaße auf Anfrage

Options:

- Winch and support
- Wheel chock, adjustable
- Fitted with high cover (photo 13 and 14)
- Other dimensions on request



11

13



12

14

**HAPERT**  
ANHÄNGER

# R SERIE

**MOTOR  
AUSFÜHRUNG**

**MODEL  
MOTOR**



- Typ R - "MOTOR" serienmäßig ausgestattet mit;
- 2 Standschienen auf der Multiplex Bodenplatte montiert
  - 1 Auffahrrampe "Motor"
  - Kotflügel-Befestigungsstützen
  - Kastenstützenplatten heckseitig angeschweißt
  - Anbinderingel seitlich und vorne

- Type R - "MOTOR" as standard fitted with;
- 2 Ramps mounted on the plywood floorboard
  - 1 Ramp "motor"
  - Mudguard-supports for fixing mudguards
  - Support-plates for fasten simple drop stands on the back
  - Binding rail on the sides and on the front

# V SERIE

**TRANSPORTER  
AUSFÜHRUNG**

**MODEL  
TRANSPORTER**



**V2000** 2000 kg

**V2700** 2700 kg

**V3500-2** 3500 kg (2-achsig)  
3500 kg (2-axles)

**V3500** 3500 kg (3-achsig)  
3500 kg (3-axles)



15



16

- Typ V - "TRANSPORTER" serienmäßig ausgestattet mit:
- Serien-Abmessungen; 805 x 220 cm. und 905 x 220 cm.
  - Gummifederachsen, Rückfahrautomatik
  - Verzinkter Rahmen
  - Niedrige Ladebodenhöhe mit Bereifung 195/50 R 13, Ladebodenhöhe ca. 71 cm.
  - Heckseite abgeschrägt
  - 2 Auffahrschienen integriert
  - Seitlich und vorne Anbinderingel
  - Anbindebügel im Seitenrand integriert
  - Winde mit Zugseil an der Frontseite montiert
  - Multiplex Boden mit rutschhemmender, wasserfester Beschichtung
  - Deichsel scharnierend, ca. 190 cm. lang
  - Deichsel Feder montiert

- Type V - "TRANSPORTER" as standard fitted with:
- Standard dimensions; 805 x 220 cm. and 905 x 220 cm.
  - Rubber-sprung axes and brakes with automatic reversing system
  - Galvanised
  - Lowered design with tyres 195/50 R 13
  - Loading height approx. 71 cm.
  - Bevertail on the rear
  - 2 Ramps mounted under the floorboard
  - Binding rail on the sides and front
  - Integral fixing points in the sides of the chassis
  - Winch an winch-support on the front
  - Plywood floor with water resistant coating, non-slip surface
  - Hinged V-drawbar, spring assisted, approx. 190 cm. long

Liefermöglichkeiten:

- Andere Abmessungen auf Anfrage
- Aluminium Bordwände (Bild 15 und 16)
- Plane und Spiegel montiert (Bild 17)
- Mit einer Schiebeschienen mittig auf dem Multiplex Boden mit 2 Kugeln (Bild 18 und 19)

Custom options:

- Other dimensions on request
- Width; from 180 cm. up to 240 cm.
- Aluminium dropsides (photo 15 and 16)
- High cover (photo 17)
- With central sliding-rail on the multiplex floorboard with 2 balls (photo 18 and 19)



17



18



19

# AL SERIE

TRANSPORTER  
AUSFÜHRUNG

MODEL  
TRANSPORTER

- AL2000 2000 kg
- AL2700 2700 kg
- AL3000 3000 kg
- AL3500 3500 kg



22



23



24



Typ AL - "TRANSPORTER" serienmäßig ausgestattet mit:

- Ladefläche ca. 405x201 cm.
- Höhe Ladeboden ca. 64 cm.
- Gesamtbreite ca. 205 cm.
- Höhe Reling ca. 8,5 cm.
- Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Multiplex Boden mit rutschhemmender, wasserfester Beschichtung
- Rahmen feuerverzinkt
- Klappbares Stützrad
- Reifen 195/50 R 13
- Geschraubte V-Deichsel ca. 150 cm. Lang
- An der Heckseite ein U-Profil zum anlegen der Schienen
- 2 Auffahrschienen ca. 250 cm. lang einschiebbar unter dem Ladeboden
- Anbindebügel im Seitenrand integriert (Bild 20)
- Winde mit Zugseil montiert (Bild 21)
- Winde mit Windenhalterung, mehrfach verstellbar (Bild 21)

Zubehör:

- Andere Abmessungen auf Anfrage
- Hinterseite abgeschrägt (Bild 22)
- Aluminium Bordwände (Bild 23)
- Plane und Spriegel montiert (Bild 24)
- Radstopper verstellbar

Typ AL - "AUTO" serienmäßig ausgestattet mit:

- 2 Fahrschienen ca. 400x 50 cm.

Typ AL - "TRANSPORTER" as standard fitted with:

- Standard dimension approx. 405x201 cm.
- Loading floor height approx. 64 cm.
- Total width approx. 205 cm.
- Height of binding rail approx. 8,5 cm.
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Chassis completely galvanised
- Floor; multiplex with anti-slip coating
- Heavy duty jockey wheel
- Fitted with winch and cable
- Winch and winch-support, multi-adjustable
- Tyres 195/50 R 13
- Bolted V-drawbar approx. 150 cm. long
- Fitted with U-profile on the rear
- 2 Loading ramps 250 cm. long mounted underneath the floorboard
- Integral fixing points in the sides (photo 20) of the chassis
- Fitted with winch and cable (photo 21)
- Winch and winch-support, multi-adjustable (photo 21)

Custom options:

- Other dimensions on request
- Bevertail on the rear (photo 22)
- Fitted with aluminium dropsides (photo 23)
- Fitted with high cover (photo 24)
- Wheel chocks, adjustable

Typ AL - "AUTO" as standard fitted with:

- 2 Chassis-ramps approx. 400x50 cm.

# AL SERIE

AUTO  
UITVOERING

MODÈLE  
AUTO



25

